

ED 100 / ED 250 – Momentenübersicht

ED 100				
Montageart	Sturzmontage Bandseite Gleitschiene ziehend		Sturzmontage Bandgegenseite Normalgestänge drückend	
	minimal	maximal	minimal	maximal
Schließergröße EN 1154	EN 2	EN 4	EN 2	EN 4
Schließmoment manuell (Nm)	13	34	13	37
Schließmoment automatisch (Nm)**	20	FE: 150/LE: 67	20	FE: 150/LE: 67
Öffnungsmoment manuell (Nm)**	30	50	35	55
Öffnungsmoment automatisch (Nm)**	20	FE: 150/LE: 67	20	FE: 150/LE: 67

ED 250				
Montageart	Sturzmontage Bandseite Gleitschiene ziehend		Sturzmontage Bandgegenseite Normalgestänge drückend	
	minimal	maximal	minimal	maximal
Schließergröße EN 1154	EN 4	EN 6	EN 4	EN 6
Schließmoment manuell (Nm)	26	65	26	70
Schließmoment automatisch (Nm)**	20	FE: 150/LE: 67	20	FE: 150/LE: 67
Öffnungsmoment manuell (Nm)**	55	85	60	90
Öffnungsmoment automatisch (Nm)**	20	FE: 150/LE: 67	20	FE: 150/LE: 67

FE Mit installierter Upgrade Card Full-Energy oder Brandschutz

LE Low-Energy Basisgerät ohne Upgrade Card

** Das Moment steht nach automatischer Öffnung, die durch eine Impulsgabe oder Push & Go ausgelöst wurde, zur Verfügung, sofern der Parameter **HD** den Wert **0** hat.