

ABUS - Schiebetürsicherung STS 600

Sicherheitssystem zum Schutz vor Einbruch und Vandalismus



HSK-Verriegelung
(Hauptschließkante)

NSK-Verriegelung
(Nebenschließkante)

NSK-Verriegelung
(Nebenschließkante)



anerkannt



ABUS - Schiebetürsicherung STS 600

Einsatzgebiete:

- ✓ Absicherung von zweiflügeligen Automatiktüren gegen Einbruch und Vandalismus in Objekten mit Nebeneingangstür (STS von innen schließend)

Anwendung:

- ✓ „Arretierung 1“ der HSK - Verriegelung (Hauptschließkante Fahrflügel) über roten Drehknopf durch horizontal ausfahrende Stahlkugeln (ABUS -Granit-Technologie) in Bodenbuchse (Sichtfenster Verschlussanzeige „rot“)
 - ✓ „Arretierung 2“ vertikal durch Druckbolzenverriegelung (roter Schieber)
 - ✓ Verschluss der rechten und linken NSK-Verriegelung (Nebenschließkante Fahrflügel) über roten Drehknopf (Sichtfenster Verschlussanzeige „rot“)
- ZU:** Einstecken und Verriegeln **AUF:** Entriegeln und Entnehmen

Technologie:

- ✓ Schutz gegen Aufhebeln, Anheben, Eindrücken, Verschränken und Auseinanderdrücken
- ✓ hohe Widerstandszeiten durch ABUS – Granit -Technologie
- ✓ innerhalb Türstärken 15 – 65 mm profilunabhängig einsetzbar (Variante 1: TS 15-40mm; Variante 2: TS 41-65mm)
- ✓ EV1-eloxiert; Höhe 40cm, Gesamtgewicht 4kg; VdS - zertifiziert; patentiert

